

Produktový list

Podlahová/podzemní zásuvka IP 67

Označení:

Typ:	STAKOHOME-7701-E	1x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOME-7701-Enw	1x zásuvka 230V, 1x RJ45 Cat.6a

Popis:

Těleso je z masivního PVC. Povrch víka je z ušlechtilé oceli 1.4301 V2A, tl. 1,5 mm, broušený. Pokud je toto provedení správně zabudováno, mohou přes něj přejíždět osobní auta. Montážní jednotka je vhodná pro venkovní použití. Přívod boční 2x M20.

Montážní pokyn: Používejte kabelové šroubení s druhem krytí IP67. Používejte pouze pružné vedení, aby byl zajištěn druh krytí. Podzemní zásuvku zatlačit pomocí vodováhy do maltového lože apod. a mazaninou nebo podobnou hmotou vyrovnat s terénem. Zbytek se potom vyplní maltou. Krabici je nutné pravidelně zbavovat nečistot, jinak nelze zaručit druh krytí. Montáž a zapojení musí provádět odborná firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností.



Oblast použití:

Venkovní i vnitřní prostory, v uzavřeném stavu je vodotěsná, druh krytí IP67.

Příslušenství:

Typ: STAKOHOME-7700 Hliníkový stavěcí kroužek, např. pro terasy (Ø120 x 8 mm)
Typ: STAKOHOME-7703 Nástavec jako ochrana proti vodě při dešti (Ø80 x 70 mm)

Technické údaje:

Materiál: PVC-U:	Těleso PVC-U, povrch víka je z ušlechtilé oceli/nerez 1.4301 V2A, broušený.
PVC-U:	Zvláštní charakteristiky: Bez změkčovadel, dobrá mechanická pevnost, odolnost proti kyselinám a alkáliím.
Typické aplikace:	terasy, zahrady, okolí domů, komerční prostory, čističky vod, plovárny.
Rozměry:	Ø 90 x 72 mm
Hmotnost:	cca 350 g
Zatížitelnost:	Osobní automobil
Zásuvky/vybavení:	230V, VGA, RJ45, XLR, TAE.

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
tel.: +420 226 517 522
fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín